

邸 構造仕様								
項目	名称	仕様	品種	社名	強度性能	認定番号		
木構造	土台・大引	RW集成・注入材	105×105	土台・大引き	(株)ガイエンス		住宅木材技術センター	AQ-226-B1-8
							AQ認証番号	B-191
						E95F-270以上	AQ認証番号	B-288
							AQ認証番号	A-5324
	隅柱(出隅)	RW集成	120×120	柱	(株)永井半 (株)櫻井			
	隅柱(入隅)	RW集成	105×105			E85-F300以上	JAS 認定番号	JPIC-LT4
	小屋束	WW集成				E85-F300以上	JAS 認定番号	LT-151号S S.Fc
	床梁、桁、胴差	WW集成	105×105～	梁	天理集成材(株) 中国木材(株) (株)アサノ	E120-F330(異) 以上	JAS 認定番号(天理集成材(株))	LT-121号M.Fc S.Fc LT-313号M.Fc S.Fc NTI-101
	小屋梁	WW集成	105×105～				JAS 認定番号(中国木材(株))	
	母屋	WW集成	105×105～				JAS 認定番号(株)アサノ	
	棟木	WW集成	105×105～					
	木製火打梁	WW集成	105×105～					
	垂木	SPF2×4	38×89					
	火打梁	鋼製		火打ち	(株)カナイ		(財)建材試験センター	第02A0452号,第02A0453号
	1F床下地	OSBt=24mm		OSB	エイズワース・ランパーカンパニー・リミテッド		認定番号	02-003号
	屋根下地	OSBt=12.5mm		OSB	エイズワース・ランパーカンパニー・リミテッド		認定番号	02-003号
	耐力壁	ノボパンSTPⅡ		パーティクルボード	日本ノボパン工業(株)		大臣認定	国住指第1727号,国住指第1728号
引き寄せ金物	建設省告示第1460号(ち)		ビス止ホールダウンU20kN	(株)タナカ		(財)日本住宅・木材技術センター	金物S10A02-02	
	建設省告示第1460号(り)		ビス止ホールダウンU25kN	(株)タナカ		(財)日本住宅・木材技術センター	金物S10A01-02	
	建設省告示第1460号(ぬ)		ビス止ホールダウンU35kN	(株)タナカ		(財)日本住宅・木材技術センター	金物S10A01-0Ⅲ	
NK工法	木造住宅合理化システム基準性能タイプ			(株)ナカムラ		(財)日本住宅・木材技術センター	合理化S10B-015	

接合金物	1F柱脚 NK-1	SS400.溶解亜鉛メッキ(NK-1)	金物	(株)ナカムラ	近畿大学試験報告書		
	柱脚、柱頭NKSP15	SS400.溶解亜鉛メッキ(NK-1)			富山県林業技術センター試験報告書		
	柱脚、柱頭NKSP10	SS400.溶解亜鉛メッキ(HP-10)			富山県林業技術センター試験報告書		
	梁受けNK4(N1000)	SS401.溶解亜鉛メッキ(N1000)		木建技研(株)	日本建築総合試験所 性能証明書		
	梁受けNK5(N1450)	SS402.溶解亜鉛メッキ(N1450)			日本建築総合試験所 性能証明書		
	梁受けNK3(N2000)	SS403.溶解亜鉛メッキ(N2000)			日本建築総合試験所 性能証明書		